



	ci5200	ci5300	ci5500	ci5650	其他選配(適用ci5500 & ci5650)			
	經濟型	通用型	高階型	適用惡劣環境	白墨噴印機	Pigment顏料型噴印機	Mirco微字機	HS高速機
噴印行數	1 - 2 行	1 - 3 行	1 - 5 行	1 - 5 行	1 - 5 行	1 - 5 行	1 - 5 行	1 - 5 行
噴印字高(1)	3mm - 12mm	1.5mm - 12mm	1.5mm - 12mm	1.5mm - 12mm	3mm - 12mm	3mm - 12mm	0.6mm - 6mm	1.5mm - 12mm
字體大小	5 - 16 點	5 - 25 點	5 - 31 點	5 - 31 點	5 - 31 點	5 - 31 點	5 - 31 點	5 - 31 點
噴印速度(2)	高達 6.9 m/s	高達 9.8 m/s	高達 9.8 m/s	高達 9.8 m/s	高達 6.9 m/s	高達 6.9 m/s	高達 10.3 m/s	高達 10.6 m/s
噴嘴大小	65µ	65µ	65µ	65µ	65µ	65µ	40µ	50µ
墨點大小	大點 (75µ)	常規 (60µ), 大點 (75µ)	常規 (60µ), 大點 (75µ)	常規 (60µ), 大點 (75µ)	大點 (75µ)	大點 (75µ)	40µ	50µ
10.1"觸控螢幕	●	●	●	●	●	●	●	●
PixelPlus 可變畫素		●	●	●				
ciPrecisionPlus智控技術	●	●	●	●	●	●	●	●
ciEasy Serv免維護模組	●	●	●	●	●	●	●	●
SmartFlush智慧清洗技術	●	●	●	●	●	●	●	●
ciSafeFill淨加系統	●	●	●	●	●	●	●	●
CiLink乙太網路遠端控制功能			●	●	●	●	●	●
SD, USB, RS232和乙太網	●	●	●	●	●	●	●	●
訊號輸入(電眼/同步器/程式設計器)	1 / 1 / 0	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8	2 / 1 / 8
訊號輸出(編程警示燈/警示信號)	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1
機箱	烤漆鋼板	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
IP防護等級	IP55	IP55	IP55	IP65	IP55 / IP65	IP55 / IP65	IP55 / IP65	IP55 / IP65
噴印頭導管長度(3)	9ft	9ft	9ft	9ft	9ft	9ft	9ft	9ft
重量(含噴頭)	18kg	18kg	18kg	18.7kg	18kg / 18.7kg	18kg / 18.7kg	18kg / 18.7kg	18kg / 18.7kg
保固(4)	標準為30個月，可以選擇延保服務							
維護更換週期	8,000 小時 / 18個月							
語言	支援多國語言，包括但不限於英語，中文，阿拉伯語，韓語，俄語，希臘語，希伯來語，德語，西班牙語等。							
電源	90 - 260V:(3 Amp), 自適應; 50 - 60Hz							
適用溫度	5°C to 45°C (41-113°F), 取決於墨水類型							
適度	10 - 90%,無凝結							

(1) 最小：5x5點。 最大：16+點

(2) 在 50dpi 5點的情況下，最高6.9m / sec (ci5200) 和9.8m / sec (ci5300, ci5500, ci5650) 取決於噴印內容。

(3) 65µ噴嘴 可選擇15ft, 20ft和蛇管

(4) 白墨泵的保固為12個月。